



## ガソリン缶詰株式会社

<連絡先: 則沢工場> 〒420-0901 静岡県静岡市葵区北沼上1459-1 TEL:054-266-2100 FAX:054-266-2120

# 製品規格






## スペックシート：白灯油缶詰 18缶入りセット

### <基本規格>



- ・白灯油1リットル缶詰 × 18缶セット(非常用缶詰)
- ・第四類第二種石油類(灯油)
- ・危険物等級Ⅱ
- ・3年間品質保証、対人賠償保険付
- ・専用缶切り6個、じょうご8枚、取扱説明書1枚が同梱
- ・受注生産(注文書受け取り後に納期連絡)
- ・西濃運輸にて灯油は1000リッターを上限に配送(消防法運送上限)

### <詳細規格>

缶詰本体	化粧箱	配送用外箱	缶切り	じょうご
				
(内容物) 東燃ゼネラル白灯油	(サイズ) 幅: 320mm	(サイズ) 幅: 330mm	(サイズ) 長さ: 136mm	(サイズ) タテ: 200mm
(サイズ) 天地高: 151mm	奥行: 320mm	奥行: 320mm	幅: 15mm	ヨコ: 170mm
天・地直径: 110φ	高さ: 325mm	高さ: 335mm	厚さ: 3mm	厚さ: 1mm
胴部直径: 99φ	重さ: 約19.1kg	重さ: 約19.5kg	(材料) 強度鋼材	(材料) 白ボール紙(板紙)
重さ: 約1kg	(材料) 8mmWフルト段ボール	(材料)	(その他) サビ防止加工	片面撥水コーティング
(材料) 胴部: メッキぶりき	(その他) クラフトテープ天地トメ	(その他) 宅配時発送荷姿	全体メッキ(静電気防止)	各注油口適応サイズ
天板・地板: 鋼材	必要記述表面印刷	段ボールアングル4本でコーナ補強	専用缶リム対応専用刃型	
(その他) 記述シール貼り	外気120度時に箱内温度38度	PPバンドで2カ所結束		
90度Cまでの耐熱試験合格	90cmからの落下試験合格	必要記述表面印刷		
120cmからの落下試験合格	製造年月日、有効年月日記述			

・2段積み梱包のため上段と下段の間に緩衝材の仕切板を使用。



▲上・下段緩衝板

- ・備蓄は工場出荷時の荷姿のまま保存してください。裸缶での保存は絶対にやめてください。
- ・化粧箱(段ボール箱)から出したままでの万一の事故は、保険の対象とはなりませんのでご注意ください。
- ・ご使用になる時は近くに火気が無いことを確認し、風通しの良い場所で作業してください。
- ・ご使用になる動力機の燃料種別を確認し、動力機に合った燃料を使用してください。
- ・専用の缶切りで数カ所穴を開け、注油は同封されている専用じょうごをご使用ください。
- ・誤って目に入ってしまった時は、直ちに水かぬるま湯で洗眼し、眼科医の診断を受けてください。
- ・開缶後は必ず燃料を使いきり、燃料が缶内に残っていないことを確認してください。
- ・注油後の空缶は燃料を完全に揮発させ、所定の場所へ廃棄してください。臭いは多少残ることがあります。
- ・ご使用後の缶切、じょうご、空き箱は、所定の場所へ廃棄してください。道路などに絶対に放置しないでください。
- ・注油後の空缶を、道路などに絶対に放置しないでください。
- ・製造から3年間が過ぎた商品は、速やかにご使用になるか、弊社の廃油処理(有料)をご利用ください。