



### TAD-2223

使用場所:屋内・準屋内  
リモコン:単4電池2本(おためし用同梱)  
オープン価格  
ホワイト(W) JAN:T4963505427221

冷風

ドライ

送風



RoHS(ロース) 指令対応



R-410A採用



リモコン付



キャスター付

#### 同梱品

##### 排気ダクト セット

伸縮式  
約30~150cm  
ダクト径  
約14.5cm



##### 窓パネル セット

94~170cm

窓に直接  
取り付け  
タイプで  
工事不要。



##### 雨よけカバー (2個)

雨の日も  
水が入りにくい。



スポットクーラー	電源 (50/60Hz)	運転電流(A) (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	冷風能力(kW) (50/60Hz)
TAD-2223	単相・100V	5.2/6.1	490/600	2.0/2.2

使用温度 範囲(°C)	運転音 (dB)	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
16~35	前方52 後方55	31.5×39.5×77	約24	ロータリー コンプレッサー	R-410A

#### 愛情点検



#### 長年ご使用の除湿機・冷房・冷風機器の 点検をぜひ!

冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は  
製造打ち切り後9年です。

このようなことは  
ありませんか?

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、  
コンセントから電源プラグを  
抜いてください。  
点検・修理についての費用  
など詳しいことは販売店に  
ご相談ください。

※記載の製品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。  
また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。



#### 安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読み のうえ正しくお使いください。

- 掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。

トヨトミ製品はインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <https://www.toyotomihome-plus.jp>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。  
このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。

## 株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市長区瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

フリーダイヤル **0120-104-154**

受付時間 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp>

# TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

[コンプレッサー式]  
スポットクーラー  
TAD-2223

換気もできるスポットクーラー

※窓パネル使用時

## パワフル冷風

2.0kW  
(50Hz)

2.2kW  
(60Hz)



パワフル  
モード搭載

電源コード  
2.5m

排水不要!  
ノンドレンタイプ  
連続排水<sup>※</sup>も可能

※連続排水には市販品ホース別途必要



リモコン  
付

窓パネルセット  
同梱

移動ラクラク!  
キャスター付

# ノドレン・キャスター付で便利! 場所を選ばず使える冷風機。




空調が  
届かない  
場所で



エアコンが  
ない作業場  
などで

## 換気に効果的 お部屋の空気を約6分で入れかえ!※1



窓パネルに排気ダクトを取り付けて運転



### かんたん換気!

窓パネルを使用して、排気ダクトを取り付けると室内の空気を排気。不足した空気を換気口などから給気します。

- パワフル運転**  
20分間冷風効果を上げて運転します。
- 切/入タイマー**  
30分～24時間の間で設定できます。
- ルーバー角度**  
上下・左右のルーバーで風向調整が可能です。(手動)
- フィルター追加**  
フィルターの銀イオン部、カテキン部が抗菌効果を発揮します。\*2

※1 当社試験室において同製品を強風速で運転し排熱側風量を測定。1時間あたりの換気回数を試算し、試験室内の空気が入れかわるまでの時間を測定。条件:部屋面積8畳相当、天井高2.5m、室内体積32.4m<sup>3</sup>にて試算。

※2 試験機関(一財)ボーン品質評価機構、試験方法:JIS K 6400-9に準拠、抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称:シルバリーオンフィルター、カテキンフィルター。試験結果:99%以上の抗菌効果を確認(20220037169-1)

**ご注意ください**

本製品はスポットクーラーです。エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。窓パネルを使用しても、閉めきった部屋で使うとむしろ室温は上がります。

### 水捨て不要

**ノドレン**  
内部でドレン水を排熱の空気と一緒に蒸発させるので排水が出ません。

**連続排水**  
市販ホースをつないで連続排水可能。(市販品の内径約12～14mmホース別途必要)

### 着脱式リモコン

離れた場所からでも操作可能です。

※リモコン操作は受光部(製品正面)に向けてください。

### 取り付けカンタン 窓パネルセット

**工事不要** 穴あけ不要

- 窓に差し込む!
- 長さ調節!
- つまみで固定!
- ダクトを接続!

※窓パネルを設置すると、窓を開閉できなくなります。窓パネルは簡易的なもので、完全に密閉・防音ができるわけではありません。