



仕 様

種 類	ポット式・強制通気形・強制対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油 (JIS1号)	
暖房出力	最大	9.57kW
	最小	3.70kW
燃料消費量	最大	9.57kW (0.930L/h)
	最小	3.70kW (0.359L/h)
暖房のめやす	木造25畳・コンクリート34畳まで	
油タンク容量	18L	
燃焼継続時間	19.4時間 (最大燃焼時)	
外形寸法	高さ685mm、幅444mm、奥行649mm (置台を含む)	
質 量	18.6kg	
電源電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時240/240W 燃焼時43/37W 最大680/680W (点火初期に短時間発生)	
騒音値 (正面) ※	最大燃焼時46dB 最小燃焼時42dB	
電流ヒューズ	4A	
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、 不完全燃焼防止装置 (フレームロッドA、 パーナーサーミスタ方式)、点火安全装置 過熱防止装置 (80℃)、停電安全装置	
附属品	置台	

※騒音値の数値はJIS測定方法 (JIS S3031) に基づく正面値です。

納入仕様書		尺度	Free
名称	強制通気形開放式石油ストーブ	単位	mm
型式	KF-10N	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2023年10月11日