



仕		様	
種類	ポット式：強制通気形：自然対流形		
点火方式	電気点火		
使用燃料	灯油（JIS 1号）		
燃焼状態	最大	最小	
燃料消費量	9.35kW (0.909L/h)	2.04kW (0.198L/h)	
発熱量	33670kJ/h	7334kJ/h	
熱効率	69.0%	69.0%	
暖房出力	6.45kW	1.41kW	
畳数のめやす	温暖地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで	
	寒冷地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで	
油タンク容量	—		
燃焼持続時間	—		
外形寸法	高さ593mm・幅700mm・奥行き410mm (置台を含む)		
重量	約21kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定格消費電力	点火時240/240W・燃焼時14/16W 待機時1.0/1.0W 最大680/680W (点火初期に短時間発生)		
煙突の呼び径	106mm		
電流ヒューズ	4A		
安全装置	対震自動消火装置・点火安全装置 停電安全装置・燃焼制御装置		
付属品	置台(1個)・ゴム製送油管(1m)(1本) ホースバンド(2個)・天板ガード(1個) ガード遮熱板(1個)・置台用止めねじ(2本) 木ねじ(ルームサーミスタ用)(1本)		

納入仕様書		尺度	Free
名称	半密閉式石油ストーブ	単位	mm
型式	HR-G65N	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2023年 1月27日