

製品本体及び附属品

Top view dimensions: 361 (width), 275 (depth).

Front view dimensions: 742 (height), 720 (height to top of rear panel).

Side view dimensions: 55 (width of rear panel).

Labels and components:

- ルーパー(左右風向き用)
- フロントパネル
- プレフィルター
- リアパネル
- ベース
- 標準枠 使用時 760~1400
- デラス用枠追加時 1400~1920
- 標準取り付け枠 取り付け状態

Accessories:

- 単4形乾電池 (2本)
- リモコン (1個)
- 取扱説明書 (1冊)
- 標準枠取付け工事説明書 (1冊)

標準取り付け枠 取り付けセット

 両面テープ(1枚)	 窓パッキン(2個)	 窓ストッパー(1個)
 コマドヨウパッキン(1個)	 スキマシール(1枚)	
 補助金具(2個)	 戸側パッキン(2個)	

ビニール袋にまとめて同梱し、窓枠本体に取り付けて梱包。

 マルモクネジ (6本) Ø4.1x20	 ナベタッピンネジ (6本) Ø4x8	 ナベドリリングネジ (6本) Ø4.2x14
 ダンツキネジA (2本) Ø4x10	 パテ (1個)	

品名を記載したボードに取り付けて梱包。

納入仕様	
名称	ウインド形冷房専用
型式	TIW-A
株式会社 ■■	

仕 様		50/60(Hz)		
種 類	ウインド形冷房専用			
電 源	100(V) 50/60(Hz)			
冷房能力	1.6/1.8(kW)			
エネルギー消費効率	2.78/2.67			
風 量	3.7/4.1(m ³ /min)			
運転音(室内・室外) (音圧レベル)	44/46(室内)・48/51(室外)(dB)			
運転音(室内・室外) (音響パワーレベル)	55/57(室内)・59/62(室外)(dB)			
電消費電力 冷房時	575/674(W)			
気運転電流 冷房時	6.6/7.0(A)			
特力率 冷房時	87/96(%)			
性始動電流 冷房時	26/24.4(A)			
標準 適用 室	50Hz	木造住宅	7m ² 南向和室(4.5畳)	---
		コンクリート住宅	11m ² 南向洋室(7畳)	---
	60Hz	木造住宅	8m ² 南向和室(5畳)	---
		コンクリート住宅	12m ² 南向和室(8畳)	---
プラグ形状・長さ		① 1.8(m)		
電源プラグ容量		125(V)/15(A)		
圧縮機形式		ロータリー式		
モーター形式		4極誘導電動機		
ファン形式		クロスフローファン (内・外)		
冷 媒		R410A 410(g)		
外形寸法		H:742 W:361 D:275(mm)		
質 量		約23(kg)		

部 品 名	材 質
梱包箱	ダンボール
緩衝材	PS
袋	PE
バンド	PP

尺度	Free
単位	mm
版数	第1版
作成	2025年 4月 1日